



Roller bearing NN3010-TN-SP-SKF - NN3010-TN-SP-SKF

<https://www.123bearing.ie/bearing-housing/roller-bearing/roller/nn3010-tn-sp-skf>

NN 3010 TN/SP

Dimensions			
	d	50	mm
	D	80	mm
	B	23	mm
	d ₁	61.3	mm
	E	72.5	mm
	r _{1,2}	1	mm
	s	1.5	mm
Dimensions d'appui			
	D ₁	min. 55	mm
	D ₂	min. 74	mm
	D ₃	max. 75	mm
	r ₁	max. 1	mm
	r ₂	71.4	mm
Données de calcul			
Charge dynamique de base	C	52.8	kN
Charge statique de base	C ₀	73.5	kN
Limite de fatigue	F ₀	8.5	kN
Vitesse maximale pour lubrification à la graisse		11000	tr/min
Vitesse maximale pour lubrification au huile		13000	tr/min
Quantité de graisse de référence	G _{ref}	2.7	cm ³
Rigidité radiale statique (valeur indicative)		1040	N/mm
Masse			
Masse du roulement		0.42	kg

PRODUCT FEATURES

Brand	SKF
N° Ean13	7316572120613
Inside diameter	50 mm
Outside diameter	80 mm
Thickness	23 mm
Dynamic load	52.8 kN
Static load	73.5 kN
Packaging	1

contact@123bearing.ie

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE