

Gasket sealing PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE - 518-25ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.ie/lubricant-adhesive/adhesive/gasket-sealing/518-25ml-loctite>

TITRE	Acier/rotin
DESCRIPTION	Étanchéité plane, uni joint, moyennement flexible, upgrade
NOM	LOCTITE 518
CONDITIONNEMENT	Bouteille - 5g 25 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	NSF

Description
LOCTITE 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve contact entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit assemble d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les joints rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et au frottement. Les joints se démontent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité à l'air sur place pour des assemblages de joints rigides comme les boîtes de vitesses et les moteurs. **NOTES:** Hermetique et imperméable à la formation de produits LOCTITE. Ne mouillera pas. Bonne résistance sur des surfaces contaminées. Bonne souplesse et adhérence. Bonne capacité d'étanchéité. Polymérise en peu d'années. Haute performance sur les métaux passifs sans activateur.

Avantages
Sont: flexible, joint à élève résistance moyenne pour les plans en acier, aluminium et acier. Polymérise même en présence légère contaminations de surface. S'applique par simple pression de la surface des plans et au jeu. Ne mouillera pas. Capacité de joint jusqu'à 0,25mm. Bonne résistance à haute pression. Résiste 100% de stockage sans besoin de grand stockage de joints. Adhère aux hautes pressions après polymérisation complète. Résiste joint en compression ou mal alignés. Facile à utiliser. Réduit les coûts de process - évite l'assemblage manuel des joints classiques. Conforme à la certification NSF P1 no. 12318.

Caractéristiques
Étanchéité plane - excellente résistance à l'huile. Idéal pour les joints de joint rigides en feu, acier et aluminium.



PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	4058093005699
Weight	65 g
Packaging	-

contact@123bearing.ie

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE