

Glue

582-50ML-LOCTITE - 582-50ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.ie/lubricant-adhesive/lubricant/glue/582-50ml-loctite>

TITRE	Anaérobie
DESCRIPTION	DUX, résistance moyenne, polymérisation rapide
NOM	LOCTITE 582
CONDITIONNEMENT	Flacon 50 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	

Description

LOCTITE® 582 est un produit d'étanchéité fileté à base méthacrylate avec une polymérisation rapide sur les métaux. Couple de rupture de 8,5 Nm lors du déserrage. LOCTITE 582 a une plage de températures de service de -55°C à +150°C. Disponible en conditionnements de 50 et 250 ml.

Avantages

Polymérisation rapide
Adapté pour le métal
Pour serrages jusqu'à M56
Résistance moyenne

Caractéristiques

Profil d'étanchéité de résistance moyenne avec une polymérisation rapide sur métaux. Couple de rupture de 8,5 Nm pour un desserrage facilité.



PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	5010266582306
Type	ETANCHEITE
Weight	79 g
Packaging	1
Use	Anaérobie

contact@123bearing.ie

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE