

Glue

SI-5366-100G-LOCTITE - SI-5366-100G-LOCTITE

<https://www.123bearing.ie/lubricant-adhesive/lubricant/glue/si-5366-100g-loctite>

TITRE	Silicone
DESCRIPTION	Silicone monocomposant acétique translucide, usage général (ex AS 310)
NOM	LOCTITE SI 5366
CONDITIONNEMENT	Tube 100 g
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	

Description

LOCTITE SI 5366 est un produit d'étanchéité industriel monocomposant - silicone acétylé translucide, conçu spécifiquement pour assurer une étanchéité parfaite ainsi que le collage et la protection. Utilisé pour l'étanchéité des freins latéraux dans les trains et les sources de chaleur (four, échangeurs de chaleur, circuits de vapeur, chauffe-eau), assurant une protection / isolation des boîtiers électriques, le collage de silicones ICSE et l'empilage général. Il offre un allongement à la rupture élevé de 500%.

Avantages

Appliquable à froid pour une parfaite étanchéité. Produit monocomposant - ne requiert aucun mélange. Assure la tenue au collage et l'absorption des chocs. Formation de peau rapide.

Caractéristiques

Produit de collage et d'étanchéité industriel - silicone acétylé monocomposant, de couleur claire. Sa flexibilité offre une bonne tenue au collage portance renforcée et des caractéristiques d'absorption de choc.



PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	5010266009001
Type	ETANCHEITE
Weight	138 g
Packaging	1
Use	Silicone
Standard	No standard

contact@123bearing.ie

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE