

Glue

SI-5366-1L-LOCTITE - SI-5366-1L-LOCTITE

<https://www.123bearing.ie/lubricant-adhesive/lubricant/glue/si-5366-1l-loctite>

TITRE	Silicone
DESCRIPTION	Silicone monocomposant acétique translucide, usage général (ex AS 310)
NOM	LOCTITE SI 5366
CONDITIONNEMENT	Cartouche 1 L
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	

Description

LOCTITE SI 5366 est un produit d'étanchéité industriel monocomposant - silicone acétyle translucide, conçu spécifiquement pour assurer une étanchéité parfaite ainsi que le collage et la protection. Utilisé pour l'étanchéité des fentes latérales dans les trains et les sources de chaleur (four, échangeurs de chaleur, circuits de vapeur, chaudières, eau), assurant une protection / isolation des boîtiers électriques, le collage de silicone RTCC et l'empilage étanché. Il offre un allongement à la rupture élevé de 500%.

Avantages

Spécialement formulé pour une parfaite étanchéité. Produit monocomposant - ne requiert aucun mélange. Améliore la tenue au pelage et l'absorption des chocs. Remédiation de peau rapide.

Caractéristiques

Produit de collage et d'étanchéité industriel - silicone acétyle monocomposant, de couleur claire. Sa flexibilité offre une bonne tenue au pelage, portance renforcée et des caractéristiques d'absorption de choc.



PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	3616060812940
Type	ETANCHEITE
Packaging	1
Use	Silicone

contact@123bearing.ie

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE