

Other bearings

MLE7004CVDUJ74-SNR - MLE7004CVDUJ74-SNR

<https://www.123bearing.ie/bearing-housing/other-bearings/mle7004cvduj74-snr>

MLE 7004 CVDUJ74S

MACHLINE association de 2 roulements HAUTE VITESSE
 ETANCHE à contact oblique universels de Haute Précision

Caractéristiques principales	Type	Light
	Diam. alésage (d)	20 mm
	Diam. extérieur (B)	42 mm
	Largeur Bi (B)	24 mm
	Poids	0,128 kg
	Angle de contact	17°
	Nombre de rangées	2
	Vitesse limite graisse	42000 tr/min
	Vitesse limite huile	
	Capacité dynamique ISO (C)	1073 daN
	Capacité statique ISO (Co)	720 daN
	Précision	P4S
	Précharge	L3g7re : 35 daN
	Rigidité axiale sur précharge	27 daN/m
	Rigidité radiale sur précharge	132 daN/m
Constante d'enfoncement	1.65	
Fréquences caractéristiques (Hz) ? 60 tr/min pour bague intérieure tournante	Fréquence cage	0.4143
	Fréquence corps roulants	5.4196
	Fréquence bague ext.	5.8002
	Fréquence bague int.	8.1997
	Dans le cas de bague extérieure tournante, consulter NTN-SNR.	

PRODUCT FEATURES

Brand	SNR
N° Ean13	3663952237848
Inside diameter	20 mm
Outside diameter	42 mm
Thickness	24 mm
Weight	144 g
Packaging	1
Standard	No standard

contact@123bearing.ie

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE